



Pneumatyczny podajnik zapraw
typ BAPRO 140T



Pneumatyczny podajnik zapraw typ **BAPRO 140T** to wysokowydajna, automatyczna, przenośna maszyna tłocząca do bezpyłowego podawania gotowych mieszanek (zapraw) do agregatów tynkarskich i innych urządzeń przystosowanych do pracy z pokrywą przeciwpylową. W połączeniu z maszynami tynkarskimi z serii BAPRO zapewnia się w pełni automatyczną i bezpyłową pracę. Bardzo szybko sucha zaprawa jest przenoszona bezpośrednio do maszyny tynkarskiej. Urządzenie można podłączyć do dowolnego typu silosa. Nowoczesna konstrukcja sprężarki o podwyższonych parametrach tłoczenia i maksymalnej wydajności 150 m³/h zapewnia wydajną pracę. Nowy, wygodniejszy system transportu: Kompresor i odbiornik przenośnika obejmują uchwyty transportowe i koła jezdne.

Standardowe wyposażenie:

- Sprężarka z skrzynką sterowniczą zamontowaną w ramie na kołach jezdnych
- Odbiornik przenośnika (gruszka) na kołach
- Wąż powietrzny 6m

Zalecany osprzęt dodatkowy:

- kpl. wąż podawczy PCV 25m (0226)
- zewnętrzny wibrator budowlany
- pokrywa przeciwpylowa z workami filtrującymi (0025)
- sonda stanu napełnienia materiału (0118) oraz
- adapter zasypu ręcznego do gruszki podajnika



W przypadku braku materiału w silosie lub chęci usprawnienia pracy ograniczając rozładunek materiału i przenoszenie worków w wyznaczone miejsce warto zamontować **adapter zasypowy** gruszki i przesyłać materiał na znaczne odległości do maszyny tynkarskiej serii **BAPRO one**.



Dane techniczne

- Kompresor: 7,5kW 400V 50Hz
- Wydajność max. 150 m³/h
- Capacity approx. 25 kg/min
- Odległość podawania : do 150 m
- Ciśnienie: max 2,5 bar
- Wymiary Wys/Szer/Dł: 980/750/780 mm
- Waga kompresora ze skrzynką na ramie: 200 kg
- Wysokość gruszki: 990 mm
- Pojemność gruszki: 80 l
- Motoreduktor gruszki: 0.18 kW
- Waga guszki: 100 kg

KONTAKT

- adres: PL 45-920 Opole , Brzoskwiniowa 18
POLSKA
- telefon: +48 77 45 66 447
- telefon: +48 606 91 40 40
- e-mail: info@bapro.com.pl
- internet: www.bapro.com.pl