

Agregat tynkarski typ BAPRO one (400 Volt)



Standardowe wyposażenie:

- pompa ślimakowa do tynków gipsowych i cementowo-wapiennych BAPRO SIŁA
- specjalny motoreduktor główny NORD 5,5 kW, z utwardzonym wałem napędowym, odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem
- czujnik przechyłu (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW, z utwardzonym wałem napędowym, i wzmocnionym łożyskiem
- kompresor bezolejowy membranowo-tłokowy HANDY K2 400V
- zamontowany wyłącznik ciśnieniowy kompresora
- wąż materiałowy trudno ścieralny o średnicy 25 mm i długości 10 m ze złączkami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł. 11m ze złączkami geka
- zestaw do czyszczenia maszyny, czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej, piłeczki czyszczące oraz czyszczak pilnik szprycy
- armatura wodno-powietrzna z systemem wodomierza do regulacji przepływu wody w zakresie 150 – 1500 l/h
- wzmocnione mieszadło do tynków
- krótką 30 cm szprycę natryskową ze sterowaniem zaworem powietrznym z główką kątową i dyszą stożkową 12mm
- gumowe 4 koła jezdne obracalne o 360 stopni, w tym dwa koła z hamulcem najazdowym, system mocowania kół płaszczyznowy

Sugerowane opcje dodatkowe:

- kabel elektryczny zasilający 5x4mm² OPD z wtykami 32A o dł.25m
- wąż wodny gumowy 3/4" ze złączkami geka o dł.25m
- wbudowana pompa wody wspomagająca typ 50 M
- długa 100cm szprycę natryskową
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.10 m ze złączkami
- wąż materiałowy trudno-ścieralny biały 25mm o dł.15 m ze złączkami
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.11 m ze złączkami geka
- wąż gumowy powietrzny 1/2" o dł.16 m ze złączkami geka
- pokrywa przeciwpylowa

