

Mieszarko-pompa typ BAPRO one INIEKCJE (400Volt)



Standardowe wyposażenie:

- edytowana pompa ślimakowa BAPRO SIŁA MAX
- specjalny motoreduktor główny NORD 5,5 kW, z utwardzonym wałem napędowym, odpowietrznikiem oleju i wzmocnionym łożyskiem
- czujnik przechyłu (bezpieczeństwa)
- motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW, z utwardzonym wałem napędowym, i wzmocnionym łożyskiem
- wąż materiałowy trudno ścierny o średnicy 25 mm i długości 15 m ze złączami camlock (damskie + męskie obrotowe)
- wąż wodny 1/2" o dł. 5m z dyszą zraszającą
- zestaw do czyszczenia maszyny, czyszczak z płaskownikiem komory mieszającej, piłeczki czyszczące
- kpl. armatura wodno - powietrzna z systemem wodomierza do regulacji przepływu wody 150 – 1500 l/h
- wzmocnione mieszadło
- kpl. manometr ciśnienia materiału 25mm
- złącze camlock 25 mm z gwint wew. 1"
- zestaw pomocniczy złączek 1/2" 3/4" 1" gw. wew. i zew.
- zawór odcinający wody 3/4"
- redukcja do płukania węży
- poszerzone koła gumowane jezdne obracalne o 360 stopni, w tym dwa koła z hamulcem najazdowym, system mocowania kół płaszczyznowy

Sugerowane opcje dodatkowe:

- kabel elektryczny zasilający 5x4OPD z wtykami 32A o dł.25m
- wąż wodny gumowy 3/4" ze złączkami geka o dł.25m
- wbudowana pompa wody wspomagająca typ 50 M



ZESKANUJ MNIE